

Оригинальный дизайн DEDALO создает комбинацию света и тени, при которой радиатор кажется подвешенным, для удобного размещения полотенец



Dedalo


Стальные дизайн-радиаторы


Технические характеристики

- обогревающая панель
- подключение 1/2"
- максимально допустимое рабочее давление 4 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- на продукции установлена новаторская система скрытого гидравлического подключения в комплекте с переходниками для медных труб (диаметры 10, 12, 14, 15 и 16 мм) и для мультистрата (14 т. 2 и 16 т. 2)
- система для настенного крепления в форме "клешни"
- воздухоотводчик





Modello	Codice	Prof. mm	Altezza mm	Largh. mm	Interass . mm	Peso mm	Cal. It	Watt dt=50°C	Watt dt=40°C	Watt dt=30°C	Watt dt=20°C	Esp.n.
Dedalo	DEDP049B xx IRNNA	90	900	498	50	18.00	0.68	300	227	158	95	1.225
Dedalo	DEDL066B xx IRNNA	90	1600	660	50	23.20	1.36	640	486	340	206	1.238
Dedalo with led	DEDP049B xx IRLNA	90	900	498	50	18.00	0.68	300	227	158	95	1.225
Dedalo with led	DEDL066B xx IRLNA	90	1600	660	50	23.20	1.36	640	486	340	206	1.238
Dedalo	DEDP049X xx IRNNA	90	900	498	50	18.00	0.68	300	227	158	95	1.225
Dedalo	DEDL066X xx IRNNA	90	1600	660	50	23.20	1.36	640	486	340	206	1.238
Dedalo with led	DEDP049X xx IRLNA	90	900	498	50	18.00	0.68	300	227	158	95	1.225
Dedalo with led	DEDL066X xx IRLNA	90	1600	660	50	23.20	1.36	640	486	340	206	1.238

